

NCS Pre-terminert Fiber lagervare



NCS Pre-terminert fiberkabel reduserer installasjonstid.

Vi har produsert for lager G12 9/125 inne/ute versjon med LC terminering som er mest benyttet. Den er ideell for kunden som ikke har ferdigheter i terminering av fiber eller på prosjekter hvor tiden for installasjonen er begrenset. Kabler leveres med trekkebeskyttelse i en ende og 2mm patchkabel beskyttelse på fan-out for ekstra beskyttelse under installasjonen. Test sertifikat er inkludert

Produktet er godkjent for bruk i NCS – Norwegian Cabling System



Teknisk informasjon:

Pre-terminert kabel

Kabeltype:	AXAI Inne/ute LSOH
Fast kledning	ES9 enkel stripping 5-15cm
Bøybestandig fiber	G.652.D & G.657.A1
Utendørs installasjon	Vannnett UV-stabilisert ytterkappe
Ytterkappe	LSOH
Standarder	EN50173-1, ISO/IEC 11801; IEC 60794-1 & IEC 60794-2

Brannegenskaper

Flammebestandig	IEC 60332-3-24
Halogenfri	IEC 60754-2
Røyksvak	IEC 61034-2
Brannlast	765 MJ/Km

Karakteristikk EN13501-6:

• Brann	Dca
• Røyk	s2
• Drypp	d2
• Syreutvikling	a1

Diameter trekkebeskyttelse:	G12 = 32mm,
Diameter kabel:	G12 = 7mm
Fan-out:	2mm patch beskyttelse
Max trekkebeskyttelse:	300N
Max trekkebeskyttelse:	765N
Temperatur:	-40 to +70°C
Test sertifikat:	Inkludert



Bestillings informasjon

Pre-term kabel inne/ute 9/125 OS2 LC - LC

1082580	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 20 meter
1082581	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 30 meter
1082582	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 50 meter
1082583	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 70 meter
1082584	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 90 meter
1082585	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 100 meter
1082586	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 110 meter
1082587	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 130 meter
1082588	G12 fiberkabel 9/125 OS2 LC – LC 150 meter

Leverandør:

Distributør:



Lanse as

Postboks. 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22801900

E-mail: lanse@lanse.no, Web: www.lanse.no